

## CC-Dr. Schutz GmbH

Fabrication et distribution de produits de nettoyage et d'entretien de sols et de systèmes de nettoyage.

Développement · Production · Logistique

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30

D-31840 Hessisch Oldendorf

Tél: +49-(0)51 52-9779-0

Fax: +49-(0)51 52-9779-30

info@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

### Information produit

## PU Repair-Spray

### 1. Description du produit

Vernis spécial à base d'eau en phase aqueuse pour la rénovation partielle des sols plastiques avec des rayures ainsi que les craquèlements ou fissures sur surfaces foncées. Aspect mat, bonne adhésion, anti-jaunissement et à utilisation simple.

### 2. Domaine d'application

Sols plastiques ayant reçus une couche de protection à l'usine ou un traitement de protecteur PU/PUR.

### 3. Mode d'emploi

Avant l'application, le revêtement doit être nettoyé soigneusement et exempt de salissures et de graisse. Poncez prudemment les endroits abîmés avec le chiffon de ponçage gris afin d'égaliser les éventuels bords de rayures existantes. Enlevez la poussière fine avec un chiffon humide. Avant l'utilisation, secouez l'aérosol pendant 20 secondes. Faites un essai en vaporisant sur un endroit discret afin de vérifier la tolérance sur la couleur ou le vernis. Pulvérisez, en brouillard à une distance de 30-40 cm, le PU REPAIR SPRAY sur la surface à traiter. Pour obtenir le résultat idéal, 2 à 3 applications sont nécessaires. Entre chaque application, laissez sécher la pellicule de vernis 5-10 min. En cas de réparation partielle, des différences optiques par rapport à la surface non traitée ne sont pas à exclure (p.ex. une différence de degré d'éclat). Ceci n'est pas le cas lors d'une rénovation complète (p.ex. avec un Protecteur PU).

### 4. Données techniques

Degré de brillance : mat = 6 – 8 GE (mesure 60°)

Durée de stabilité : au moins 12 mois (dans l'emballage original fermé)

Sec à la poussière : après 15-20 min. (selon les conditions climatiques locaux)

Résistante à la marche : après 6 h

Protection ultérieure : Après le nettoyage intensif, l'application d'un revêtement de Protecteur PU est possible

Hautement inflammable. Vapeurs pouvant causer somnolence et lourdeur. Conserver sous clef et hors de portée des enfants. Ne l'utilisez que dans des endroits bien aérés. N'inhaler pas les vapeurs. Récipient sous pression. A protéger d'un fort ensoleillement et d'une température au-dessus de 50 °C. Après une utilisation ne pas ouvrir avec force et ne pas brûler.

Ne pas vaporiser sur des objets incandescents ou des flammes. Tenir éloigner des sources de chaleur, ne pas fumer.

### 5. Conditionnement

*La présente notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée en toute bonne foi et selon la pointe du développement technique. Aucun dommage n'est donc possible si les conseils d'utilisation indiqués et les remarques concernant les matériaux auxquels ces produits se destinent sont strictement respectés. Mais l'utilisation de nos produits ayant cependant lieu en dehors de nos possibilités de contrôle, elle est de votre propre responsabilité et ne vous dispense pas de faire vous-même un essai des produits que nous vous livrons pour vérifier qu'ils sont appropriés et conformément aux buts prévus. Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes sont nulles et non avenues avec l'édition de la présente Information produit.*

